

**Nuevo: Inteligencia
en plena forma.**



SISTEMA DRUFI +

DESIGN PLUS

powered by: **ISH**

**Lo mejor de SYR: el nuevo DRUFI+.
El modo más estético de gestionar el agua.**



Tecnología domótica con sistema



- Elegante y práctico:
El manómetro integrado
en la tapa superior.



- El inlay es desmontable y se puede configurar de forma individual.
- El nuevo sistema automático se puede instalar a posteriori y sin necesidad de herramientas. El lavado a contracorriente del filtro se lleva a cabo en intervalos programables de entre una hora y 61 días.
- Con el código QR se pueden consultar informaciones actualizadas de los productos en cualquier momento.

Se adapta al probado sistema de bridas SYR

- **NUEVO:** Mayor rendimiento de flujo
- **NUEVO:** Lavado a contracorriente más eficaz
- **NUEVO:** Dispositivos de control marcados en amarillo
- **NUEVO:** Apto para autoabastecimiento de agua



Progreso en toda línea: El sistema DRUFI+ con nuevas ideas.

¡Damos la bienvenida al agua! Gracias a SYR, ahora el agua es recibida como se merece – con el nuevo DRUFI+. Un premiado diseño y prestaciones inteligentes fijan nuevos estándares en la instalación doméstica. Nuestro sistema DRUFI+: Seguridad fiable en la presión de agua. Agua limpia sin partículas de impurezas. Consumo de agua reducido gracias a la presión regulable individualmente. Montaje rápido y perfecto confort de mantenimiento.



DRUFI+ DFR

Filtro de lavado a contracorriente con válvula reductora de presión.



DRUFI+ FR

Filtro de lavado a contracorriente



DRUFI+ DFF

Filtro con válvula reductora de presión



DRUFI+ FF

Filtro fino

■ Nuevo. Y aún mejor.

Hay cosas que con los años mejoran. El DRUFI, por ejemplo – la combinación inteligente de filtro y reducción de presión de SYR. La eficacia de DRUFI se ha probado miles de veces y está marcando nuevos estándares desde su aparición en el mercado. La última generación DRUFI+ no solo ha cambiado de color. Su elegante forma esconde además nuevas funciones inteligentes: Hemos aumentado el rendimiento de flujo, desarrollado un renovado sistema de lavado contracorriente y diseñado los dispositivos de control con una forma más ergonómica.

■ Lo bueno se queda: Cuatro modelos con ventajas de montaje.

Dentro del sistema de DRUFI se han quedado las diferentes versiones para cada situación de instalación: El DRUFI+ FF, que con su filtro fino saca del agua hasta las partículas más minúsculas – según la norma DIN 1988 -, el DRUFI+ DFF, que combina el filtro fino con una válvula reductora de presión, el DRUFI+ FR, nuestro filtro con lavado contracorriente, así como el DRUFI+ DFR, el filtro con lavado contracorriente con reductor de presión. Y el nuevo sistema automático, que se puede instalar posteriormente sin necesidad de herramienta, convierte a los filtros con lavado contracorriente DRUFI+ en unas máquinas automáticas completas.

Y, por supuesto usted se beneficia de las conocidas ventajas de montaje. Todos los modelos tienen el sistema de brida de conexión de SYR y se adaptan a la perfección a todos los demás productos de la casa SYR.

■ Solo es bueno, en equipo es mejor.

El nuevo SYR DRUFI+ es el gestor de agua óptimo en todas las versiones. Y dentro del sistema aún es capaz de más. El DRUFI+ es capaz de comunicar. De esta manera forma un buen equipo con el SAFE-T protector contra corrosión, por ejemplo, que es eficaz contra daños causados por el agua.

DESIGN PLUS

powered by: **ISH**

Elegante y en buena forma.

El diseño del nuevo DRUFI+ de SYR ha sido premiado con el importante premio "Design Plus". La competición "Design Plus" de la feria de Frankfurt es una de las más importantes distinciones intersectoriales para diseño e innovación. A parte del diseño del producto, además se valoran criterios como la protección del medio ambiente, la eficiencia energética y la sostenibilidad. De esta manera, la distinción mediante el "Design Plus" señala una calidad de producto superior.





Se adapta al probado sistema de bridas SYR

Punto por punto. Un verdadero multitalento.

- protección contra picaduras y corrosión
- nuevo y premiado diseño
- mayor rendimiento de flujo
- nuevo sistema de lavado contracorriente de gran eficacia
- fácil instalación del nuevo sistema automático de lavado contracorriente
- dispositivos de control marcados en amarillo
- práctico recordatorio de las fechas de mantenimiento
- adecuado para autoabastecimiento de agua
- protección UV contra contaminación

Especificaciones

Presión de entrada	min. 2 bar, max. 16 bar
Temperatura de servicio	max. 30 °C
Medio	Trinkwasser
Anchura de paso	90 - 125 µm
Presión de salida (DFR)	1,5 - 6 bar (4 bar werkseitig voreingestellt)
Rendimiento de flujo (DFR/DFF)	DN 20: 2,3 m³/h, DN 25: 3,6 m³/h, DN 32: 5,8 m³/h bei Δp 1,1 bar
Rendimiento de flujo (FR/FF)	DN 20: 3,0 m³/h, DN 25: 3,8 m³/h, DN 32: 3,9 m³/h bei Δp 0,2 bar DN 20: 4,9 m³/h, DN 25: 6,1 m³/h, DN 32: 6,3 m³/h bei Δp 0,5 bar
Núm. Artículo	2315.00.080 DFR 2315.00.081 FR 2315.00.082 DFF 2315.00.083 FF

Accesorios

Sistema automático	2316.00.030
--------------------	-------------

Hable con nosotros - estamos aquí para ayudar.



DESIGN PLUS

powered by: **ISH**